



Filmbelagt krydsfiner

Film/Film

Egenskaber: Homogen og stærk plade.
Miljøvenligt, hygiejnisk og giver ikke afsmag. Let at rengøre og vejrbestandig. Kan genbruges til støbning mange gange.

Træsart: Birk, Betula Pendula

Kvaliteter: Glat/Glat. Kantforseglet.

Konstruktion: Skrællet finer. 120 g fenolfilm på begge sider.

Limtype: WBP lim exterior.

Vægt: Ca. 700 kg/m³.

Format/tykkelse	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm*	24 mm	27 mm	30 mm
1250 x 2500 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1250 x 3050 mm			x	x		x			
1500 x 3000 mm	x	x	x	x	x	x	x		x
Finerlag:	5	7	9	11	13	15	17	19	21
Ca. antal bdt.:	95	69	52/50	41/40	35/22	30	26	26	26/21

*Findes også med film på 1 side.

Anvendelse: Kan tilbydes i andre formater, herunder opskårne formater, mod forespørgsel.
Støbeforme, reklameskilte, staldinventar samt ladbunde til lastbiler, trailere og andet.

Godkendelse: Produceret i henhold til CE636-2, EN315 og EN3986. Keflico kan tilbyde filmbelagt krydsfiner Film/Film som FSC® certificeret.

Levering: Lager Danmark eller direkte fra fabrik.

Henvisning: Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com

Senest opdateret: 03.07.2015 / HGA

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt kan skaffes som FSC® certificeret.