



## Okoume krydsfiner

Egenskaber:	Homogen og stærk krydsfiner.						
Træsart:	Okoume (Gabon), Aucoumea klaineana						
Oprindelse:	Afrika						
Kvaliteter:	B/BB      Pudset 2 sider, få sunde knaster, hele frontfinerer. Kantlimede finerer i mellemlag, på bagside få reparerede revner.						
Format:	2500 x 1220 mm. Andre formater mod forespørgsel.						
Konstruktion:	Skrællet finer. Okoume i alle finerlag.						
Limtype:	WBP (Exterior)						
Vægt:	500 kg/m <sup>3</sup> .						
Format/tykkelser:	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
2500 x 1220 mm	x	x	x	x	x	x	x
Finerlag:	3	3	5	7	7	9	11
Ca. antal bdt.:	135	90	60	43	36	30	24
	Andre tykkelser, formater samt fixmål kan leveres på forespørgsel.						
Anvendelse:	Aptering af både, stern, møbler og genfinering.						
Godkendelser:	Produceret i henhold til CTBX no 49 og Komo Norm no 32762 D Triplex. Ikke godkendt til bærende konstruktion. FSC® certificeret.						
Levering:	Lager Danmark.						
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com						
Senest opdateret:	19.06.2015 / HGA						

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt er FSC® certificeret.